


CIRCULATEURS MINIATURES COAXIAUX 3 VOIES

Le très faible encombrement de ces dispositifs allié à une grande largeur de bande les rendent particulièrement intéressants. Ces circulateurs sont, en principe, équipés de fiches coaxiales SMA. D'autres fiches coaxiales peuvent être montées sur demande.



TYPE	fréquence GHz	largeur de bande %	pertes max. dB	découplage min. dB	T.O.S max.	puissance moy. W	crête max. kW	dimensions mm (1)	masse g	gamme de températures °C
F 30.516	0,95 à 1,05	totale	0,4	20	1,25	50	1	35 x 35 x 19	150	- 30 à + 70
F 30.506	1 à 1,1	totale	0,4	20	1,25	50	1	35 x 35 x 19	150	- 30 à + 70
AR 2972	1,0 à 1,5	20	0,5	20	1,25	20	1	40 x 40 x 25	180	- 40 à + 85
F 30.533	1,2 à 1,4	totale	0,5	20	1,25	10	1	30 x 30 x 22	90	- 0 à + 60
F 30.510	1,3 à 1,6	totale	0,5	18	1,30	10	1	30 x 30 x 22	90	- 30 à + 70
F 30.517	1,3 à 1,6	totale	0,4	20	1,25	10	1	30 x 30 x 22	90	- 30 à + 70
AR 2954	1,4 à 1,8	totale	0,3	20	1,25	25	0,1	56 x 53 x 18	160	- 10 à + 50
AR 2954 A	1,4 à 1,8	6	0,3	30	1,15	25	0,1	56 x 53 x 18	160	- 10 à + 50
AR 2976 A	1,5 à 2,1	totale	0,5	20	1,25	20	0,1	54 x 51 x 19	130	+ 10 à + 50
F 30.534	1,6 à 1,9	totale	0,4	18	1,3	10	1	30 x 30 x 22	90	- 40 à + 70
AR 2976	1,7 à 2,1	totale	0,3	20	1,25	20	0,1	54 x 51 x 19	130	0 à + 60
F 30.530	2,0 à 2,3	8	0,5	18	1,30	10	0,1	25 x 22 x 20	50	- 30 à + 70
F 30.531	2,0 à 2,7	totale	0,4	20	1,25	10	0,1	45 x 44 x 15	90	- 10 à + 60
AR 2984	2,0 à 2,7	5	0,3	25	1,15	25	0,05	42 x 42 x 15	90	- 10 à + 50
AR 2916 B	2,6 à 3,4	totale	0,3	20	1,25	10	0,1	42 x 40 x 16	80	- 10 à + 50
R 2943 B	3,7 à 4,2	totale	0,25	23	1,10	10	0,1	29 x 26 x 16	60	- 40 à + 85
AR 2988	3,7 à 4,2	totale	0,3	20	1,25	10	0,1	28 x 25 x 18	50	- 20 à + 60
R 2943 A	4,0 à 4,6	totale	0,25	23	1,15	10	0,1	29 x 26 x 16	60	- 40 à + 85
F 30.536	4,0 à 5,0	15	0,25	20	1,25	10	0,1	28 x 25 x 18	50	- 30 à + 80
AR 2903	4,0 à 8,0	totale	0,5	18	1,30	10	0,05	28 x 26 x 18	60	- 10 à + 50
F 30.525	5 à 5,5	5	0,5	20	1,25	10	3	35 x 35 x 20	150	- 10 à + 50
R 2989 B	5,0 à 7,0	20	0,4	20	1,25	5	0,1	22 x 20 x 13	30	- 50 à + 90
R 2989 A	5,9 à 7,5	totale	0,4	25	1,20	10	0,1	30 x 29 x 20	70	- 50 à + 90
AR 2920	5,0 à 10,5	20	0,5	20	1,25	5	0,03	30 x 29 x 20	70	- 30 à + 100
AR 2920 B	5,0 à 10,0	totale	0,9	15	1,50	10	0,03	30 x 29 x 20	70	- 30 à + 100
R 2993	7,0 à 11,0	totale	0,5	20	1,25	10	0,03	30 x 29 x 20	70	- 10 à + 60
AR 2920 D	7,0 à 12,4	totale	0,8	15	1,50	5	0,03	30 x 29 x 20	70	- 10 à + 60
F 30.521	8,0 à 11,0	20	0,5	20	1,25	10	0,03	20 x 20 x 15	50	- 30 à + 80
R 2993 A	8,2 à 12,4	totale	0,5	20	1,25	10	0,03	30 x 29 x 20	70	- 10 à + 60
F 30.537	10 à 12	5	0,4	20	1,25	10	0,1	18 x 18 x 14	25	- 30 à + 70
R 2993 B	10,2 à 12,4	totale	0,3	20	1,25	10	0,03	30 x 29 x 20	70	- 30 à + 70
AR 2989	12,5 à 13,5	totale	0,5	20	1,25	10	0,05	25 x 22 x 13	40	- 10 à + 50
AR 2977	16,0 à 18,0	5	0,5	20	1,25	5	0,1	17 x 17 x 15	30	- 10 à + 60
AR 2991	18,0 à 21,0	5	0,6	20	1,25	2	0,1	15 x 15 x 15	25	- 10 à + 60

(1) dimensions fiches non comprises.

