


D'après Specs Millitech , Hughes , Farran , Quinstar ,

Guides rectangulaires



$$F_c = 300 \frac{F_{\min} = 1,2 \times F_c}{2 \times L \text{ int.}} \quad F_{\max} = 1,9 \times F_c$$

Reference	Fournisseur	H int.	L int.	Fc	F utile
0.310x0.410	K&S	7,46	10,03	14,96	18 to 28
268	K&S	4,03	8,81	17,03	20 to 32
0.220x.340	K&S	5,18	8,22	18,25	22 to 35
266	K&S	3,25	7,21	20,80	25 to 40
P1366	L'octant	3	7	21,43	26 to 41
264	K&S	2,46	5,63	26,64	32 to 51
P1365	L'octant	2,4	5,4	27,78	33 to 53
262	K&S	1,67	4,03	37,22	45 to 71
P1364	L'octant	1,4	3,4	44,12	53 to 84
P1363	L'octant	1,1	2,6	57,69	69 to 110
P1362	L'octant	0,6	1,6	93,75	113 to 178
P1361	L'octant	0,6	1,1	136,36	164 to 259

Guides circulaires

Fournisseur	Dia. Int.	Fc	F utile
L'octant	13	13,53	16 to 21
L'octant	12	14,65	17 to 23
L'octant	11	15,99	19 to 25
L'octant	10	17,58	21 to 27
L'octant	9	19,54	23 to 30
L'octant	8	21,98	26 to 34
L'octant	7,1	24,77	29 to 38
L'octant	6	29,31	34 to 45
L'octant	5,1	34,48	40 to 53
L'octant	5	35,17	41 to 55
L'octant	4,6	38,23	45 to 59
Metivier	4,2	41,87	49 to 65
L'octant	4,1	42,89	50 to 66
L'octant	4	43,96	52 to 68
L'octant	3,6	48,85	57 to 76
L'octant	3,4	51,72	61 to 80
Metivier	3,2	54,95	64 to 85
L'octant	3,1	56,73	67 to 88
L'octant	3	58,62	69 to 91
L'octant	2,6	67,63	79 to 105
L'octant	2,5	70,34	83 to 109
L'octant	2,4	73,27	86 to 114
Metivier	2,2	79,93	94 to 124
L'octant	2,1	83,74	98 to 130
L'octant	2	87,92	103 to 136
Metivier	1,7	103,44	121 to 160
L'octant	1,6	109,91	129 to 170
L'octant	1,5	117,23	138 to 182
L'octant	1,4	125,61	147 to 195
Metivier	1,2	146,54	172 to 227
L'octant	1,1	159,86	188 to 248
L'octant	1	175,85	206 to 273
L'octant	0,9	195,39	229 to 303
L'octant	0,6	293,08	344 to 454
L'octant	0,4	439,62	516 to 681

L'Octant : 17 rue du printemps 67451 Mundolsheim

Métivier modélisme : 45 rue de la Chevalonnerie 79190 SAUZÉ-VAUSSAIS - <http://metivier-modelisme.com/>

K & S : Chez les revendeurs de matériel pour modélisme - <http://www.ksmetals.com/>